



PLANCHE P 150

Planches de polyuréthane

PROPRIETES PRINCIPALES

- ◆ Mousse rigide de polyuréthane
- ◆ De Couleur verte claire
- ◆ Manufacture modèles de styles
- ◆ Design
- ◆ Usinage aisé et rapide
- ◆ Faible poussière
- ◆ Bonne stabilité dimensionnelle

DONNEES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS	MÉTHODE	VALEURS
Densité	ISO 845	0.15 g/cm ³
Dureté Shore D	ISO 868	8 – 10
Résistance à la compression	ISO 604	1.4 – 1.8 MPa
Résistance en flexion	ISO 178	2.0 – 2.5 MPa

DIMENSIONS (standard)

2000 x 1000 x 100 mm
2000 x 1000 x 150 mm
2000 x 1000 x 200 mm
2000 x 1000 x 300 mm
2000 x 1000 x 400 mm
Autres dimensions sur demande.

UTILISATION ET STOCKAGE

Les planches doivent être stockées en position horizontale, dans un endroit sec à température ambiante.
Avant l'usinage, stocker à une température entre 20 et 25°C.
Assurer une ventilation adéquate et/ou aspiration pendant l'opération de fraisage.

*Nos conseils techniques, verbaux ou écrits, sont donnés en toute bonne foi, mais sans garantie - il en est de même lorsque des droits de propriété de tiers sont mis en cause. Ceci ne vous libère pas de votre obligation de tester les produits que nous vous fournissons quant à leur aptitude au procédé et à l'emploi prévus.
Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur simple demande ;
par fax au 01 30 93 35 82 ou bien Par email à info@prodemmia.fr
Toutes les indications ci-dessus sont données de bonne foi de par notre expérience et selon les essais effectués aux titres des fabrications, formulations et distributions des produits à mettre en œuvre. Il appartient cependant à l'utilisateur de s'assurer que la transformation de ces produits convient en tous points à leur destination finale.
La responsabilité de société PRODEMMIA ne peut en aucun cas être engagée pour toute utilisation non conforme aux normes et réglementations en vigueur dans le pays de destination des produits dont elle à la vente.
Conditions générales de ventes disponibles sur simple demande.*