

HYDROGEL Mono-Composant

L'HYDROGEL est une pâte silicone prête à l'emploi, elle peut être modelée. (utilisation de gants propres)
 Cette pâte est la solution définitive et pratique pour l'isolation des joints en situations d'humidité.

Elle permet d'isoler n'importe quelle boîte de dérivation horizontale ou verticale, sans spatule et en éliminant les problèmes liés à la catalyse. Utilisée dans les secteurs de la téléphonie, l'éclairage et la signalisation.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUE ET TECHNIQUES (à environ 23°C)

- pâte gel silicone
- mono-composant
- transparent
- résistant à l'eau
- auto-dégazant
- Stable : pas de sensibilité aux phénomènes d'inhibition et à la variation de température.
- Non toxique
- prêt à l'emploi
- sans retrait
- 100% réutilisable
- rapidité d'application
- pâte auto-nivelante

*Pénétration (1/10 mm.)	200
*Dureté	Gel
*Retrait linéaire (%)	0

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur le fond de la boîte de dérivation une première couche d'Hydrogel ; positionner le joint et le recouvrir avec le reste d'Hydrogel de façon à l'englober. Pour éviter l'écoulement de l'Hydrogel, boucher le trou entre les fils ou les serre-câbles avec de la pâte à sceller, nous vous conseillons d'utiliser notre Plastiline.



CERTIFICATION CEI EN 60439-1 – CEI EN 60529 – CEI EN 60695-2

Nos conseils techniques, verbaux ou écrits, sont donnés en toute bonne foi, mais sans garantie.

Il en est de même lorsque des droits de propriétés de tiers sont mis en cause. Ceci ne vous libère pas de votre obligation de tester les produits que nous vous fournissons quant à leur aptitude au procédé et à l'emploi prévus.

*Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur simple demande ;
 par fax au 01 30 93 35 82 ou bien par email à info@prodemmia.fr*

Toutes les indications ci-dessus sont données de bonne foi de par notre expérience et selon les essais effectués aux titres des fabrications, formulations et distributions des produits à mettre en œuvre. Il appartient cependant à l'utilisateur de s'assurer que la transformation de ces produits convient en tous points à leur destination finale.

La responsabilité de société PRODEMMIA ne peut en aucun cas être engagée pour toute utilisation non conforme aux normes et réglementations en vigueur dans le pays de destination des produits dont elle à la vente.

Conditions générales de ventes disponibles sur simple demande.

PRODEMMIA – Produits De Moulage Modelage Industriels et Artistiques

SARL au capital de 15 000 € – RCS Versailles – Siret 490 332 871 000 14 – FR 27 490 332 871

ZA du Cèdre – 38 Rue Magloire Douville – 78270 - Cravent

Tél. : (+33) 01 30 93 30 21 – Fax (+33) 01 30 93 35 82 – info@prodemmia.fr – www.prodemmia.fr